

PUBLIC DISPLAYS - Outdoor - Chassis - LCD/TFT - 16:9 Format

Diagonale Modello	32" / 80cm 6232 PD	42" / 106cm 6242 PD	47" / 119cm 6247 PD
Display			
Schermo utile (o x v):	697 x 392mm	930 x 523mm	1039 x 584mm
Risoluzione (Pixel):	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Angolo di visualizzazione (tipico):	178°	178°	178°
Contrasto (tipico):	3500:1	1200:1	1200:1
Luminosità (massima):	500 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
Colori:	16,7 Mio colori simultanei (full colour)		
Condizioni ambientali			
Temperatura:	0°C bis +40°C (op., con ventilazione forzata) 20°C bis +60°C (non op.)	0°C bis +50°C (op., con ventilazione forzata) -20°C bis +60°C (non op.)	
Umidità:	10% - 90% (non condensando)		
Alimentazione			
Tensione:	230V AC (115V AC su richiesta), 50/60Hz ±6%		
Consumo	170W (tipico)	180W (tipico)	240W (tipico)
Misure & Pesì			
A x L x P / Peso kg (+/- 10%):	494 x 760 x 104 mm / 13,0 kg	577 x 970 x 127 mm / 20,0 kg	638 x 1098 x 123 mm / 28,5 kg
Soluzione con pannello leggibile al sole			
Per applicazioni in ambienti molto luminosi	○	●	●
Approvazioni			
L'integratore del sistema è responsabile per l'osservazione delle normative di sicurezza.			
EMI:	EN55022 class A, EN55024, EN61000-3-2/-3		
Sicurezza:	EN60950, CE		

● si ○ no

PUBLIC DISPLAYS - Outdoor - Chassis - LCD/TFT - 16:9 Format

Diagonale Modello	55" / 139cm 6255 PD	70" / 177cm 6270 PD	70" / 177cm 6270 PD HB
Display			
Schermo utile (o x v):	1209 x 680mm	1549 x 871mm	1549 x 871mm
Risoluzione (Pixel):	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Angolo di visualizzazione (tipico):	178°	178°	178°
Contrasto (tipico):	4000:1	2000:1	2000:1
Luminosità (massima):	700 cd/m ²	600 cd/m ²	2000 cd/m ²
Colori:	16,7 mio colori simultanei (full colour)		
Condizioni ambientali			
Temperatura:	0°C bis +50°C (op., con ventilazione forzata), -20°C bis +60°C (non op.)		
Umidità:	10% bis 90% (non condensando)		
Alimentazione			
Tensione:	230V AC (115V AC su richiesta), 50/60Hz		
Consumo:	270W (tipico) / 315W (max.)	615W (tipico) / 700W (max.)	1300W (tipico) / 1800W (max.)
Misure & Pesì			
A x L x P / Peso kg (+/- 10%):	719 x 1248 x 154 mm / 40,5 kg	958 x 1636 x 218 mm / 79,5 kg	958 x 1636 x 218 mm / 116,5 kg
Soluzione con pannello leggibile al sole			
Per applicazioni in ambienti molto luminosi	●	○	●
Approvazioni			
L'integratore del sistema è responsabile per l'osservazione delle normative di sicurezza.			
EMI:	EN55022 class A, EN55024, EN61000-3-2/-3		
Sicurezza:	EN60950, CE		

● si ○ no

Indicatore con GEB8 (Graphic Engine Board) integrato

Apparecchio completo con controller GEB integrato, sistema operativo, software di monitoraggio e software client multimediale GT2

CONRAC monitor con graphic engine board 8 (GEB8) sono periferiche intelligenti. Sono disegnati per operatività 24/7. La soluzione integrata offre una piattaforma estremamente affidabile in tutta la rete. Il controller grafico per intenso carico in combinazione con il software industriale garantisce un tempo operativo estremamente alto. I pacchetti di software disponibili per l'informazione, la segnaletica digitale e la multimedialità sono molto affidabili ed assicurano l'operatività continua senza problemi. Il sistema operativo real time installato su compact flash card è un sistema operativo industriale leggero con piena operatività 24/7 che non è aggredibile da virus e hacker. Il controllo remoto permette il monitoraggio e la gestione dei settaggi come stand-by, luminosità e contrasto, ma anche informazioni come la temperatura, la situazione manutentiva, etc.

● si ○ no

Versione GEB:	Base	Base con HDD	Performance
Processore	Intel ATOM N270	Intel ATOM N270	Intel Celeron 1,86 GHz
Memoria - 2GB Compact Flash	●	● + min. 160GB HDD 2,5"	● + min. 160GB HDD 2,5"
DDR2:	1GB	1GB	1GB
MPEG decoder:	MPEG1/2 software decoding	MPEG1/2 software decoding	MPEG1/2 software decoding
Interfaccia video:	○	○	CVBS in / S-Video in
Connessioni di rete Ethernet:	1 x 100 1 x 1000	1 x 100 1 x 1000	1 x 100 1 x 1000
Interfaccia seriale:			
RS232	1x	1x	1x
RS485	1x	1x	1x
USB 2.0	4x	4x	4x
Hardware Watchdog:	●	●	●
Software: - licenza TCP/IP, licenza ROMDOS, software GT2 installato su FlashDisk	●	●	●

Opzioni			
Opzione SSD:	Compact Flash 4/8/16GB	Compact Flash 4/8/16GB	Compact Flash 4/8/16GB
Stereo TV tuner:	○	○	●
Wireless LAN:	●	●	●
Conessione in fibra ottica:	100Mbit (connettore ST o SC)	100Mbit (connettore ST o SC)	100Mbit (connettore ST o SC)
RS 485 isolato:	●	●	●

Controlli	
Controllo utente:	Interruttore principale
Controllo delle funzioni:	Tramite tastiera IR o USB o tramite rete

Accessori
Manuale operativo (E/D), cavo di alimentazione, tastiera o controllo remoto IR opzionali



Indicatore con IPC II (PC industriale integrato)

Apparecchio completo con PC industriale integrato, sistema operativo e software di monitoraggio.

CONRAC monitor con PC industriale integrato (IPC) sono periferiche intelligenti. Sono disegnati per operatività 24/7 e la soluzione integrata offre una piattaforma estremamente affidabile in tutta la rete. L'utilizzo di componenti dalla roadmap Intel embedded assicura il più basso consumo di energia con ottime prestazioni ed affidabilità.

Il PC industriale integrato altamente performante è basato sull'ultima tecnologia low power embedded. Il PC è perfettamente adatto per tutte le soluzioni di segnaletica digitale basate su MS Windows. Il controllo remoto permette il monitoraggio e la gestione dei settaggi come stand-by, luminosità e contrasto, ma anche informazioni come la temperatura, la situazione manutentiva, etc.

• si ○ no

Versione IPC II:	IPC II Basic	IPC II Performance	IPC II High End
Processore:	Intel Celeron® Dual-Core™ CPU T3100 1,90GHz	Intel® Core™ 2 Duo CPU P8400 2,26 GHz	Intel® Core™ 2 Quad CPU Q9000 2,00 GHz
HDD:	min. 160GB HDD 2,5"	min. 160GB HDD 2,5"	min. 160GB HDD 2,5"
RAM:	1GB (1x 1GB Single Channel)	2GB (2x 1GB Dual Channel)	4GB (2x 2GB Dual Channel)
Memoria video:	max. 384MB (DVMT 5.0)	max. 384MB (DVMT 5.0)	max. 384MB (DVMT 5.0)
MPEG Decoder:	MPEG1/2/4 Hardware Decoder	MPEG1/2/4 Hardware Decoder	MPEG1/2/4 Hardware Decoder
Connettore di rete Ethernet:	1 x 100 1 x 1000	1 x 100 1 x 1000	1 x 100 1 x 1000
Audio:	7.1 HD Audio Codec	7.1 HD Audio Codec	7.1 HD Audio Codec
Interfacce:			
RS232	1x	1x	1x
USB 2.0	4x	4x	4x
Video outputs:			
DVI-D	1x	1x	1x
HDMI	1x	1x	1x
VGA	1x	1x	1x
Hardware Watchdog:	•	•	•
Chipset:	Intel® GM45 Express	Intel® GM45 Express	Intel® GM45 Express
Graphics core:	Intel® GMA X4500MHD	Intel® GMA X4500MHD	Intel® GMA X4500MHD
Software (installato su HDD): Windows XP Embedded® e CONRAC System Monitor	•	•	•

Opzioni IPC II			
Opzione HDD:			
Compact Flash 4/8/16GB	•	•	•
250/320GB HDD 2,5"	•	•	•
64/128GB SSD 2,5"	•	•	•
RAM upgrade 2/4GB	•	•	○
Opzione di rete:			
WLAN	•	•	•
Fibre Optic Interface	•	•	•
Opzione Software:			
ConVis Client	•	•	•
Windows Embedded Standard 7 e CONRAC System Monitor	•	•	•

Controlli	
Controllo utente:	Interruttore principale
Controllo delle funzioni:	Tramite tastiera IR o USB o tramite rete

Accessori	
Manuale operativo (E/D), cavo di alimentazione, tastiera o controllo remoto IR opzionali	

Connettori (nella serie 69xxPD I connettori si trovano all'interno)



SOLUZIONE MONITOR

CONRAC

PUBLIC DISPLAYS

INDOOR
BASIC

INDOOR
PROTECTED

INDOOR
NARROW BEZEL

OUTDOOR

OUTDOOR
CHASSIS

Indicatore con monitor controller board CONRAC AV6

Monitor per la visualizzazione di segnali video esterni

I monitor professionali della serie CONRAC PD sono equipaggiati con un'elettronica ad alta capacità che offre funzioni, connettori e controlli a regola d'arte. Questa piattaforma offre diverse opzioni di connettività per PC, DVD, decoder, etc. L'elettronica AV6 genera una prestazione d'immagine superiore indipendentemente dalla fonte. Le prestazioni sul segnale PC e sull'ingresso video sono semplicemente perfette.

Elettronica AV6	
Frequenza orizzontale:	15kHz – 90kHz
Frequenza verticale:	49Hz – 90Hz
Pixelclock:	170MHz (tipico)
Risoluzioni (ingresso):	640 x 400, 720 x 400, 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1366 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080 720i, 720p, 1080i (HDMI), 1080p (HDMI)

Controlli	
Controllo utente:	Interruttore principale
Controllo delle funzioni del monitor:	Tramite controllo remoto IR On-screen display – menu su schermo (OSD lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Olandese, Svedese, Norvegese, Finlandese, Danese, Polacco, Russo) RS 232

Accessori	
Manuale operativo (E), controllo remoto IR, cavo di alimentazione, cavo adattore HDMI/DVI-D	

Opzioni	
TV-tuner	

Connettori (nella serie 69xxPD I connettori si trovano all'interno)		
TV antenna in:	Standard RF in	Opzione
AV ingresso / uscita:	AV1 (RGB in, CVBS in/out, Audio L/R in/out), AV2 (YC in, CVBS in/out, Audio L/R in/out)	2 x Scart
Ingresso video:	Y / CVBS (Y in o CVBS in), U in, V in	3 x Cinch
	S-Video in (Y/C)	Mini-DIN
Ingresso audio:	CVBS/YUV R/L, S-Video R/L	4 x Cinch
Ingresso PC:	VGA	15pin HDSUB
Interfaccia seriale:	RS232 (pieno controllo remoto e assistenza)	9pin HDSUB
Interfaccia PC/video digitale:	Connettore PC aggiuntivo, video digitale con HDCP (HDMI / DVI-D Adapter)	2 x HDMI (DVI-D)
Ingresso PC audio:	PC L/R	2 x Cinch
Uscita audio:	SUB (analogo) subwoofer out, COAXIAL (digitale) SPDIF out, Line out R/L	4 x Cinch

